

Stampante desktop a trasferimento termico diretta

La stampante desktop termica diretta PC45D per il settore sanitario è dotata di un involucro disinfettabile compatto e offre prestazioni potenti, connettività affidabile e facile integrazione per affrontare ambienti di lavoro in rapida evoluzione.

Panoramica



Ispirata alle collaudate stampanti della serie E e PC43 per una connettività senza interruzioni, con prestazioni di stampa premium aggiornate e software avanzato. La stampante termica diretta PC45 per i professionisti del settore sanitario è dotata di un ampio touch screen, robustezza di livello enterprise e diversi nuovi accessori di design per soddisfare varie esigenze. La PC45 è progettata per le aziende che investono in soluzioni e che desiderano una piattaforma di lunga durata, stabile e sicura su cui implementarle.

Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2 garantiscono una connessione rapida e continua per una produttività senza interruzioni. Sfrutta la connettività WLAN e WWAN opzionale per un'acquisizione rapida dei dati che consente implementazioni accelerate. Con l'RFID e il sensore abilitato per il rilevamento di nastro e supporti quasi esauriti, la manutenzione della stampante non sarà più lasciata al caso ed eviterai inutili tempi di inattività operativa.

Sia su un server locale che utilizzando il cloud, la PC45 supporta protocolli di rete variabili e più linguaggi di stampa che consentono una facile integrazione e una transizione senza interruzioni. La tecnologia Smart Parse di Honeywell consente di ridimensionare oggetti, codici a barre o tipi di carattere senza dover accedere al backend del sistema. Honeywell Operational Intelligence fa un ulteriore passo avanti offrendo funzionalità di gestione remota per la diagnostica in tempo reale e il monitoraggio delle prestazioni di stampa.

Specifiche

FUNZIONI

Applicazione

- Braccialetto
- Etichetta confezione
- Ricevuta

Software compatibile

- Honeywell Printer Edge

Driver compatibili

- Driver CUPS per Linux
- Driver di stampa Windows InterDriver
- design di etichette e pacchetto di stampa Honeywell
- tipi di dispositivi Honeywell per SAP

Caratteristiche

- Bluetooth
- Modulo auto-rimozione
- Modulo taglierina
- RFID
- Sensore supporti quasi esaur.
- Wifi
- facoltativo per il rotolo

DIMENSIONI

Ingombro complessivo

- 168 mm x 181,3 mm x 215,6 mm (6,6 pollici x 7,1 pollici x 8,5 pollici) (L x l x A)

PRINTING SPECIFICATIONS

Velocità di stampa

- 8 ips

Set di caratteri

- Tipi di carattere asiatici
- latino

Risoluzioni

- 203 dpi
- 300 dpi

Metodo di stampa

- Termica diretta

Codici a barre 2D

- QR

FILE MULTIMEDIALI

Tipo di supporti stampante

- Termica diretta

NETWORK

Specifiche di rete

- Suite TCP/IP (TCP, UDP, M, IGMP), LPR/LPD, Telnet/SSH, FTP/SFTP, BOOTP, DHCP, HTTP/HTTPS, SNMPv1/2c/3, SNMP-MIBII supportati, su UDP/IP (MIB di azienda privata inclusa), SMTP supporta IPv4 e IPv6

Comunicazione wireless

- Bluetooth
- Wifi

SOFTWARE & FIRMWARE

Linguaggio di comando stampante

- Fingerprint (FP) Direct Protocol (DP) Linguaggio della stampante Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), DPL, abilitato XML per SAP All e Oracle WMS, PDF, C#

HARDWARE

Interfaccia di connessione stampante

- Bluetooth
- Ethernet
- USB
- Wifi

ELECTRICAL

Tensione di esercizio

- 100-240 V CA

ENVIRONMENTAL

Temperatura di esercizio

- da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

SERVICE TERMS

Durata garanzia

- 2 anni