

PD45S

Panoramica:



Progettata in modo unico utilizzando parti meccaniche interne minime e una struttura completamente metallica, PD45S è un modello robusto di lunga durata. La nostra stampante è quindi dotata di un aspetto solido, compatto ed elegante, adatto a un'ampia gamma di impostazioni e applicazioni.

La PD45S opera con un processore Arm Cortex-A7/800 Mhz, 128M di memoria e SDRAM DDR3 da 128M. È dotata di una sofisticata testina di stampa industriale, che supporta sia la modalità di stampa termica diretta che quella a trasferimento termico. La tecnologia brevettata a sensore doppio di Honeywell supporta una funzione di posizionamento dinamico che assicura un'altezza minima dell'etichetta di 5 mm e una precisione di posizione verticale di 0,5 mm. Due serie di barre a pressione regolabili e una doppia guida supporti assicurano un avanzamento preciso della carta e aiutano a evitare le piegature del nastro e lo sporco causato dalla stampa.

Grazie al design molto ergonomico, la testina di stampa può essere facilmente sostituita. Il sensore anteriore, che garantisce una stampa accurata, può anche essere facilmente rimosso per facilitare la pulizia e la sostituzione del rullo in gomma. La PD45S supporta più linguaggi di comando stampante, come FP/DP/IPL/ZPL/DPL, l'installazione del driver della stampante con un solo tasto e una facile configurazione tramite Windows.

La PD45S è dotata di una ricca selezione di accessori e supporta schede di interfaccia di rete wireless, schede di interfaccia parallele, schede di interfaccia per applicatore, schede di interfaccia seriali e GPIO industriali. È inoltre dotata di gruppi di spellicolamento, riavvolgimento e taglio per affrontare un'ampia gamma di scenari di applicazione.

Specifiche

PRINTING SPECIFICATIONS

Risoluzioni

- 300 DPI